ARTEMIS GRANDE

Duży format. Lekka forma reklamy.

Poznaj zastosowania, technologię i konfigurację dla swojej produkcji.



3230 mm	do 200 m²/h	4 / 6 / 8 kolorów · opcja SPC
Maks. szerokość druku	Wydajność maksymalna	Konfiguracja

01 / PRODUKCJA

Duży format. Lekka forma reklamy.



Nowa drukarka do bezpośredniego zadruku tekstyliów w szerokości 3,23 m. Przeznaczona do flag, ekspozycji reklamowych, dekoracji wnętrz i grubszych materiałów tekstylnych. W konfiguracji czterokolorowej osiąga do 200 m²/h przy 360 × 1200 dpi i dwóch przejściach. Opcjonalny płyn SPC wspiera penetrację atramentu i równomierność koloru po obu stronach flagi.

Materiał, atrament i proces dobieramy do docelowego zastosowania. Przed wyborem urządzenia rozmawiamy o potrzebach i próbach produkcyjnych.

02 / ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Technologia dopasowana do materiału.

01

12 głowic Ricoh Gen5 w trzech przesuniętych rzędach oraz napęd liniowy wspierają wydajny druk szerokoformatowy.

02

Regulacja wysokości karetki z panelu dotykowego pozwala pracować z materiałami o grubości do 15 mm.

03

Dwie suszarki, automatyczne czyszczenie i monitoring DMC ułatwiają prowadzenie długich serii produkcyjnych.

DOBÓR KONFIGURACJI

Konfiguracja 4-kolorowa wykorzystuje 12 głowic w układzie 4 × 3. Producent opisuje także warianty 6- i 8-kolorowe oraz opcjonalny układ 9 głowic. SPC służy kontroli penetracji atramentu; konfigurację i efekt dobieramy do docelowej tkaniny. Opcjonalny Heatman Pro Grande umożliwia utrwalanie w linii, również z modułem cięcia.

03 / TRYBY DRUKU

Prędkość dobierasz do oczekiwanego efektu.

Konfiguracja / rozdzielczość / przejścia	m²/h
4 kolory · 360 × 1200 dpi · 2 przejścia	**200**
6 / 8 kolorów · 360 × 900 dpi · 3 przejścia	**150**



Wydajność zależy od trybu druku, liczby głowic, konfiguracji kolorów i materiału. Maksimum katalogowe nie jest gwarantowaną prędkością produkcyjną.

04 / SPECYFIKACJA

ARTEMIS GRANDE w liczbach.

Maks. szerokość druku	3230 mm
Wydajność maksymalna	do 200 m²/h
Konfiguracja	4 / 6 / 8 kolorów · opcja SPC
Głowice	Ricoh Gen5 · kropla od 7 pl
Materiał	Do 3250 mm szerokości i 15 mm grubości
Rozdzielczość maks.	720 × 3600 dpi
Zasilanie atramentem	5 kg

Parametry odnoszą się do opisanej wersji katalogowej. Wyposażenie opcjonalne, konfigurację atramentów i wymagania instalacyjne potwierdzamy indywidualnie.

05 / PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

Zaplanuj miejsce i proces produkcji.

Wymiary drukarki (szer. × gł. × wys.)	5697 × 1405 × 2288 mm
Masa drukarki	2960 kg
Temperatura pracy	20-25°C
Wilgotność pracy	45-65%
Maks. szerokość materiału	3250 mm
Standardowe podawanie materiału	Ø 350 mm / 150 kg
Oprogramowanie RIP	Ergosoft, Caldera
Zasilanie drukarki	3 fazy, AC 380 V; moc wymaga potwierdzenia
Sprężone powietrze	4 bar; 6 m³/h; przyłącze Ø 8 mm

Wymiary, masa i zasilanie dotyczą samej drukarki. Osobne suszarki, urządzenia utrwalające i opcjonalne rozwijaki wymagają dodatkowego miejsca i przyłączy. Kompletną linię uzgadniamy indywidualnie.

06 / POMOCNI W DRUKU

Zakup to początek współpracy.

01

Najpierw słuchamy

Rozmawiamy o materiałach, zleceniach i oczekiwaniach. Proponujemy rozwiązania, do których mamy przekonanie. Jeśli nie możemy spełnić potrzeb, potrafimy wskazać inne podmioty na rynku.

02

Instalujemy do jakości

Każda instalacja jest inna. Kończymy ją wtedy, gdy urządzenie spełnia nasze wymagania jakościowe. To nasz znak jakości Print Support.

03

Szkolimy w dwóch etapach

Po instalacji prowadzimy krótkie szkolenie ogólne. Po około dwóch tygodniach wracamy w dogodnym terminie, aby odpowiedzieć na pytania z codziennej pracy.

Print Support sp. z o.o.
Budowlanych 48, 45-123 Opole

602 504 942
tomek@printsupport.pl

printsupport.pl