ARTRIX PRO

Wzór bezpośrednio na materiale.

Poznaj zastosowania, technologię i konfigurację dla swojej produkcji.



1830 mm	do 129 m²/h	8 kolorów
Maks. szerokość druku	Wydajność maksymalna	Konfiguracja

01 / PRODUKCJA

Wzór bezpośrednio na materiale.



Ośmiokolorowa drukarka pigmentowa do bezpośredniego zadruku tekstyliów w szerokości 1,83 m. Pas klejący stabilizuje materiał, także elastyczny, podczas przejścia pod głowicami. Model łączy głowice Ricoh Gen6 z napędem liniowym i metalowym enkoderem.

Materiał, atrament i proces dobieramy do docelowego zastosowania. Przed wyborem urządzenia rozmawiamy o potrzebach i próbach produkcyjnych.

02 / ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Technologia dopasowana do materiału.

01

Automatyczna kontrola naprężenia i krawędzi pomaga prowadzić tkaninę bez zbędnych odkształceń.

02

Regulowany wałek dociska materiał do pasa, a moduł mycia utrzymuje jego powierzchnię.

03

Suszarka w linii wykorzystuje sześć lamp podczerwieni.


DOBÓR KONFIGURACJI

ARTRIX PRO ma osiem kolorów pigmentowych; ARTRIX OMNI PRO wyróżnia system CBS w konfiguracji 6 + CBS. Dobór przygotowania i utrwalania tkaniny jest częścią projektu procesu.

03 / TRYBY DRUKU

Prędkość dobierasz do oczekiwanego efektu.

Konfiguracja / rozdzielczość / przejścia	m²/h
600 × 600 dpi · 2 przejścia	129
600 × 900 dpi · 3 przejścia	93
600 × 1200 dpi · 4 przejścia	72



Wydajność zależy od trybu druku, liczby głowic, konfiguracji kolorów i materiału. Maksimum katalogowe nie jest gwarantowaną prędkością produkcyjną.

04 / SPECYFIKACJA

ARTRIX PRO w liczbach.

Maks. szerokość druku	1830 mm
Wydajność maksymalna	do 129 m²/h
Konfiguracja	8 kolorów
Głowice	8 × Ricoh Gen6
Zbiorniki atramentu	5 l
Rozdzielczość maks.	600 × 1800 dpi

Parametry odnoszą się do opisanej wersji katalogowej. Wyposażenie opcjonalne, konfigurację atramentów i wymagania instalacyjne potwierdzamy indywidualnie.

05 / PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

Zaplanuj miejsce i proces produkcji.

Wymiary drukarki (szer. × gł. × wys.)	3820 × 1700 × 1800 mm
Masa drukarki	1600 kg
Temperatura pracy	20-25°C
Wilgotność pracy	45-65%
Maks. szerokość materiału	1880 mm
Standardowe podawanie materiału	Ø 320 mm / 40 kg; opcja do 100 kg
Oprogramowanie RIP	Ergosoft, Caldera, Wasatch
Zasilanie drukarki	3 fazy, AC 380-415 V; 9,82 kW

Wymiary, masa i zasilanie dotyczą samej drukarki. Osobne suszarki, urządzenia utrwalające i opcjonalne rozwijaki wymagają dodatkowego miejsca i przyłączy. Kompletną linię uzgadniamy indywidualnie.

06 / POMOCNI W DRUKU

Zakup to początek współpracy.

01

Najpierw słuchamy

Rozmawiamy o materiałach, zleceniach i oczekiwaniach. Proponujemy rozwiązania, do których mamy przekonanie. Jeśli nie możemy spełnić potrzeb, potrafimy wskazać inne podmioty na rynku.

02

Instalujemy do jakości

Każda instalacja jest inna. Kończymy ją wtedy, gdy urządzenie spełnia nasze wymagania jakościowe. To nasz znak jakości Print Support.

03

Szkolimy w dwóch etapach

Po instalacji prowadzimy krótkie szkolenie ogólne. Po około dwóch tygodniach wracamy w dogodnym terminie, aby odpowiedzieć na pytania z codziennej pracy.

Print Support sp. z o.o.
Budowlanych 48, 45-123 Opole

602 504 942
tomek@printsupport.pl

printsupport.pl