HERCULES

Odzież, sport i tekstylia.

Poznaj zastosowania, technologię i konfigurację dla swojej produkcji.



1900 mm	do 97 m²/h	4 kolory
Maks. szerokość druku	Wydajność maksymalna	Konfiguracja

01 / PRODUKCJA

Odzież, sport i tekstylia.



Sublimacyjny model o szerokości 1,9 m do papieru transferowego. Głowice Epson i3200 i technologia zmiennej kropli od 2,5 pl pozwalają łączyć drobne detale z większymi powierzchniami koloru. W porównaniu z HERCULES II oferuje większą szerokość, przy niższej maksymalnej prędkości katalogowej.

Materiał, atrament i proces dobieramy do docelowego zastosowania. Przed wyborem urządzenia rozmawiamy o potrzebach i próbach produkcyjnych.

02 / ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Technologia dopasowana do materiału.

01

Suszarki umieszczone z przodu i od dołu wspomagają odprowadzanie wilgoci z wydruku.

02

Nawijak przewidziano do odcinków do 200 metrów bieżących.

03

Stacja parkowania z odsysaniem i ciągłe zasilanie atramentem wspierają regularną produkcję.


DOBÓR KONFIGURACJI

Dwie głowice Epson i3200 pracują z wodnym atramentem sublimacyjnym CMYK. Dobór trybu zależy od grafiki i papieru.

03 / TRYBY DRUKU

Prędkość dobierasz do oczekiwanego efektu.

Konfiguracja / rozdzielczość / przejścia	m²/h
720 × 600 dpi · 2 przejścia	97
360 × 1800 dpi · 3 przejścia	66
720 × 1200 dpi · 4 przejścia	51
720 × 1800 dpi · 6 przejść	34



Wydajność zależy od trybu druku, liczby głowic, konfiguracji kolorów i materiału. Maksimum katalogowe nie jest gwarantowaną prędkością produkcyjną.

04 / SPECYFIKACJA

HERCULES w liczbach.

Maks. szerokość druku	1900 mm
Wydajność maksymalna	do 97 m²/h
Konfiguracja	4 kolory
Atrament	Wodny sublimacyjny, CMYK
Minimalna kropla	2,5 pl
Głowice	2 × Epson i3200
Rozdzielczość maks.	720 × 1800 dpi
Zbiorniki atramentu	2,5 l

Parametry odnoszą się do opisanej wersji katalogowej. Wyposażenie opcjonalne, konfigurację atramentów i wymagania instalacyjne potwierdzamy indywidualnie.

05 / PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

Zaplanuj miejsce i proces produkcji.

Wymiary drukarki (szer. × gł. × wys.)	2980 × 840 × 1600 mm
Masa drukarki	370 kg
Temperatura pracy	20-30°C
Wilgotność pracy	40-70%
Maks. szerokość materiału	1940 mm
Standardowe podawanie materiału	Ø 200 mm / 30 kg
Oprogramowanie RIP	Ergosoft
Zasilanie drukarki	1 faza, AC 220-240 V; 1,76 kW

Wymiary, masa i zasilanie dotyczą samej drukarki. Osobne suszarki, urządzenia utrwalające i opcjonalne rozwijaki wymagają dodatkowego miejsca i przyłączy. Kompletną linię uzgadniamy indywidualnie.

06 / POMOCNI W DRUKU

Zakup to początek współpracy.

01

Najpierw słuchamy

Rozmawiamy o materiałach, zleceniach i oczekiwaniach. Proponujemy rozwiązania, do których mamy przekonanie. Jeśli nie możemy spełnić potrzeb, potrafimy wskazać inne podmioty na rynku.

02

Instalujemy do jakości

Każda instalacja jest inna. Kończymy ją wtedy, gdy urządzenie spełnia nasze wymagania jakościowe. To nasz znak jakości Print Support.

03

Szkolimy w dwóch etapach

Po instalacji prowadzimy krótkie szkolenie ogólne. Po około dwóch tygodniach wracamy w dogodnym terminie, aby odpowiedzieć na pytania z codziennej pracy.

Print Support sp. z o.o.
Budowlanych 48, 45-123 Opole

602 504 942
tomek@printsupport.pl

printsupport.pl