PAPYRUS GRANDE K

Duży format. Lekka forma reklamy.

Poznaj zastosowania, technologię i konfigurację dla swojej produkcji.



3320 mm	do 90 m²/h	4 kolory
Maks. szerokość druku	Wydajność maksymalna	Konfiguracja

01 / PRODUKCJA

Duży format. Lekka forma reklamy.



Drukarka sublimacyjna o szerokości 3,32 m, przeznaczona do pracy na papierze i tkaninie. Osiem głowic Konica oraz zmienne krople 3, 8 i 11 pl wspierają odwzorowanie przejść tonalnych. Tryb DBF ogranicza widoczność pasm w miejscach nakładania kolejnych fragmentów obrazu.

Materiał, atrament i proces dobieramy do docelowego zastosowania. Przed wyborem urządzenia rozmawiamy o potrzebach i próbach produkcyjnych.

02 / ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Technologia dopasowana do materiału.

01

Przesunięty układ głowic łączy szeroki format z wydajnością produkcyjną.

02

Wbudowane suszenie halogenowe wspiera przygotowanie wydruku do dalszego procesu.

03

Odgazowanie i stacja parkowania pomagają utrzymać stabilne podawanie atramentu oraz stan dysz.

DOBÓR KONFIGURACJI

Opcjonalny system dwóch rolek umożliwia równoczesną obsługę dwóch rolek pięciostopowych. Wybór papieru lub tkaniny wymaga odpowiedniego ustawienia procesu.

03 / TRYBY DRUKU

Prędkość dobierasz do oczekiwanego efektu.

Konfiguracja / rozdzielczość / przejścia	m²/h
540 × 720 dpi · 3 przejścia	**90**
720 × 720 dpi · 4 przejścia	**80**
720 × 1080 dpi · 6 przejść	**55**



Wydajność zależy od trybu druku, liczby głowic, konfiguracji kolorów i materiału. Maksimum katalogowe nie jest gwarantowaną prędkością produkcyjną.

04 / SPECYFIKACJA

PAPYRUS GRANDE K w liczbach.

Maks. szerokość druku	3320 mm
Wydajność maksymalna	do 90 m²/h
Konfiguracja	4 kolory
Głowice	8 × Konica
Atrament	Wodny sublimacyjny, CMYK
Zbiorniki atramentu	4 l
Rozdzielczość wskazana w specyfikacji	720 × 1080 dpi

Parametry odnoszą się do opisanej wersji katalogowej. Wyposażenie opcjonalne, konfigurację atramentów i wymagania instalacyjne potwierdzamy indywidualnie.

05 / PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

Zaplanuj miejsce i proces produkcji.

Wymiary drukarki (szer. × gł. × wys.)	5020 × 1220 × 1540 mm
Masa drukarki	Do potwierdzenia dla konfiguracji
Temperatura pracy	20-30°C
Wilgotność pracy	40-70%
Maks. szerokość materiału	3370 mm
Standardowe podawanie materiału	Ø 220 mm / 100 kg
Oprogramowanie RIP	Ergosoft, Caldera
Zasilanie drukarki	1 faza, AC 220-240 V; 8,8 kW

Wymiary, masa i zasilanie dotyczą samej drukarki. Osobne suszarki, urządzenia utrwalające i opcjonalne rozwijaki wymagają dodatkowego miejsca i przyłączy. Kompletną linię uzgadniamy indywidualnie.

06 / POMOCNI W DRUKU

Zakup to początek współpracy.

01

Najpierw słuchamy

Rozmawiamy o materiałach, zleceniach i oczekiwaniach. Proponujemy rozwiązania, do których mamy przekonanie. Jeśli nie możemy spełnić potrzeb, potrafimy wskazać inne podmioty na rynku.

02

Instalujemy do jakości

Każda instalacja jest inna. Kończymy ją wtedy, gdy urządzenie spełnia nasze wymagania jakościowe. To nasz znak jakości Print Support.

03

Szkolimy w dwóch etapach

Po instalacji prowadzimy krótkie szkolenie ogólne. Po około dwóch tygodniach wracamy w dogodnym terminie, aby odpowiedzieć na pytania z codziennej pracy.

Print Support sp. z o.o.
Budowlanych 48, 45-123 Opole

602 504 942
tomek@printsupport.pl

printsupport.pl