TELEIOS GRANDE H12

Duży format. Lekka forma reklamy.

Poznaj zastosowania, technologię i konfigurację dla swojej produkcji.



3200 mm	do 132 m²/h	6 kolorów / 5 + SPC
Maks. szerokość druku	Wydajność maksymalna	Konfiguracja

01 / PRODUKCJA

Duży format. Lekka forma reklamy.



Drukarka do reklamy tekstylnej o szerokości 3,2 m, wyposażona w 12 głowic Ricoh Gen5. Atrament dyspersyjny oraz wariant 5 kolorów + SPC pozwalają dobrać sposób uzyskania koloru i jego przenikania przez tkaninę do konkretnej ekspozycji.

Materiał, atrament i proces dobieramy do docelowego zastosowania. Przed wyborem urządzenia rozmawiamy o potrzebach i próbach produkcyjnych.

02 / ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Technologia dopasowana do materiału.

01

Napęd liniowy i metalowy enkoder odpowiadają za precyzyjny ruch karetki.

02

Kontrola naprężenia wspiera prowadzenie szerokich materiałów.

03

Przednia suszarka halogenowa i zbiorniki 5 l wspierają pracę przy większych nakładach.

DOBÓR KONFIGURACJI

Konfiguracje obejmują 6 kolorów lub 5 + SPC. SPC służy kontroli penetracji koloru; efekt należy ocenić na docelowej tkaninie. Tryb 4 przejść osiąga do 75 m²/h.

03 / TRYBY DRUKU

Prędkość dobierasz do oczekiwanego efektu.

Konfiguracja / rozdzielczość / przejścia	m²/h
400 × 1200 dpi · 2 przejścia	132
400 × 2400 dpi · 4 przejścia	75



Wydajność zależy od trybu druku, liczby głowic, konfiguracji kolorów i materiału. Maksimum katalogowe nie jest gwarantowaną prędkością produkcyjną.

04 / SPECYFIKACJA

TELEIOS GRANDE H12 w liczbach.

Maks. szerokość druku	3200 mm
Wydajność maksymalna	do 132 m²/h
Konfiguracja	6 kolorów / 5 + SPC
Głowice	12 × Ricoh Gen5
Atrament	Dyspersyjny
Rozdzielczość maks.	400 × 2400 dpi
Zbiorniki atramentu	5 l

Parametry odnoszą się do opisanej wersji katalogowej. Wyposażenie opcjonalne, konfigurację atramentów i wymagania instalacyjne potwierdzamy indywidualnie.

05 / PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

Zaplanuj miejsce i proces produkcji.

Wymiary drukarki (szer. × gł. × wys.)	5460 × 1360 × 1740 mm
Masa drukarki	2000 kg
Temperatura pracy	20-25°C
Wilgotność pracy	40-65%
Maks. szerokość materiału	3250 mm
Standardowe podawanie materiału	Ø 320 mm / 150 kg
Oprogramowanie RIP	Ergosoft, Caldera, Wasatch, Onyx
Zasilanie drukarki	3 fazy, AC 380 V; 13,72 kW

Wymiary, masa i zasilanie dotyczą samej drukarki. Osobne suszarki, urządzenia utrwalające i opcjonalne rozwijaki wymagają dodatkowego miejsca i przyłączy. Kompletną linię uzgadniamy indywidualnie.

06 / POMOCNI W DRUKU

Zakup to początek współpracy.

01

Najpierw słuchamy

Rozmawiamy o materiałach, zleceniach i oczekiwaniach. Proponujemy rozwiązania, do których mamy przekonanie. Jeśli nie możemy spełnić potrzeb, potrafimy wskazać inne podmioty na rynku.

02

Instalujemy do jakości

Każda instalacja jest inna. Kończymy ją wtedy, gdy urządzenie spełnia nasze wymagania jakościowe. To nasz znak jakości Print Support.

03

Szkolimy w dwóch etapach

Po instalacji prowadzimy krótkie szkolenie ogólne. Po około dwóch tygodniach wracamy w dogodnym terminie, aby odpowiedzieć na pytania z codziennej pracy.

Print Support sp. z o.o.
Budowlanych 48, 45-123 Opole

602 504 942
tomek@printsupport.pl

printsupport.pl